

BAUTECH REJUNTAMENTO ANTI ATAQUE

O PRODUTO

É uma argamassa de rejuntamento antiácida, pronta para uso, à base de cimento, agregados selecionados e aditivos químicos não tóxicos

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Recomendado para rejuntamentos de revestimentos cerâmicos anticorrosivos nas seguintes áreas: Industriais, frigoríficos, cervejarias, piscinas, indústrias alimentícias, usinas de açúcar e cozinhas industriais

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alta resistência química podendo estar sujeito a presença de ácidos minerais, alimentos ácido, alcalinos, gorduras, sulfatos, carbonatos e agentes de limpeza
- Resistência às altas temperaturas
- Pouca sensibilidade às baixas temperaturas
- Resistente ao contato substância corrosivas de pH 3 à 11
- Fácil aplicação
- Sem odor
- Altas resistência ao ataque de bactérias
- Liberação de tráfego leve do local rejuntando em apenas 6 horas
- Ideal para juntas de 3 à 15mm



EMBALAGEM	3kg
DENSIDADE APARENTE	1,60g/cm ³
RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO	6 horas = 18mpa 7 dias = 25mpa
COR	Cinza
RESISTÊNCIA A FLEXÃO	>3mpa
TEMPO DE PEGA	2 horas
ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE	< 3g/cm ³
PERMEABILIDADE	< 1g/cm ³
MÓDULO DE ELASTICIDADE	6 horas = 10mpa 7 dias = 12mpa
RENDIMENTO	400 a 700g/m ²
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- As juntas entre peças devem estar limpas sem qualquer tipo de resíduo. As juntas poderão estar úmidas, porém sem a necessidade de humedecer se estiverem secas

PREPARO DO PRODUTO

- Abrir a embalagem e retirar o sachê existente, adicionar o sachê a massa seca da embalagem e misturar até obter uma massa fluida e homogênea

APLICAÇÃO

- Rejuntar com uma desempenadeira ou espátula de neoprene sobre a placa de revestimento pressionando a argamassa para baixo no sentido da junta
- Retirar o excesso com a espátula ou desempenadeira sempre em diagonal as juntas para melhor aproveitamento do material, para o acabamento final, passar uma esponja limpa macia e úmida imediatamente após sua aplicação
- Tempo máximo para remover o excesso do rejuntamento: 10 minutos
- Tempo para liberação do tráfego leve 6 horas e tráfego pesado 03 dias

Higienização

- Aguardar 24 horas para higienização leves com água e detergente neutro
- Para Higienização com produtos agressivos, água sob pressão e em alta temperatura aguardar 03 dias (72 horas)

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor
- Manter fora do alcance de crianças e animais
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões

LIMITAÇÕES

- Não devem ser feitas misturas para quantidades inferiores a um balde